

JCL 010 II

形 式		JCL 010II	
ジ ブ 呼 び		10m	
つり上げ荷重 (t)		1.06	
定 格 荷 重 (t)		1.0	
作業範囲	作 業 半 径 (m)	10	
	最 大 揚 程 (m)	65	
	最大設置高さ (m)	57	
	旋 回 角 度	360°	
速 度	巻 上	低速	高速
	荷 重 (t)	1.0	
	速 度 (m/min)	9.5 (11.5)	19 (23)
	起 伏 (m/min)	5.9 (7.1)	
度	旋 回 (rpm)	0.57 (0.69)	
	昇 降 (m/min)	4.3 (5.2)	
電動機	巻 上	4.5/2.2kw 4/8P 60%ED	
	起 伏	1.5kw 4P 40%ED	
	旋 回	0.4kw 4P 15%ED	
	昇 降	3kw 4P 30分定格	
電 源		200V 50Hz (220V 60Hz)	
昇降	方 式	電動チェーンブロック	
ス ト ロ ー ク		3.5m	
安 全 装 置		過負荷防止装置 巻過防止装置 起伏制限装置 旋回制限装置 本体落下防止装置	
最 大 自 立 高 さ		9.9m	
重	本 体	3.1t	
	マ ス ト	0.59t×3	
量	ベースフレーム	0.5t	
	最大分割重量	2.1t	
総 重 量		5.4t	
記 事		()内は60Hz時の速度を示す	