



●寸法図



●定格荷重線図



●仕 様

形 式		JCL 015II
ジブ呼び		15m
つり上げ荷重 (t)		1.06
定 格 荷 重 (t)		1.0
作業範囲	作 業 半 径 (m)	15
	最 大 揚 程 (m)	63
	最 大 設 置 高 さ (m)	51
	旋 回 角 度	360°
速 度	巻 上 速 度 (m/min)	低速 1.0 高速 19 (23)
	起 伏 (m/min)	8.4 (10.1)
	旋 回 (rpm)	0.36 (0.44)
	昇 降 (m/min)	2.6 (3.1)
電 動 機	巻 上	4.5/2.2kw 4/8P 60%ED
	起 伏	2.2kw 4P 40%ED
	旋 回	0.75kw 4P
	昇 降	3kw 4P 30分定格
電 源		200V 50Hz (220V 60Hz)
昇 降 式	方 式	電動チェーンブロック
	ス ト ロ ッ ク	3.0m
安 全 装 置		過負荷防止装置 巻過防止装置 起伏制限装置 旋回制限装置 本体落下防止装置
最 大 自 立 高 さ		14.3m
重 量	本 体	4.1t
	マ ス ト	0.75t×5
	ベースフレーム	0.85t
	最 大 分 割 重 量	2.8t
総 重 量		8.7t
記 事		()内は60Hz時の速度を示す

